



# Reinigung und Pflege

## geölter Holzfußböden

- allgemeine Hinweise und nützliche Tipps zur Werterhaltung Ihres Parkettbodens
- Unterhaltsreinigung und -pflege



Das mit BIOFA Öl geölte Parkett  
ist ein besonderes Erlebnis -  
„natürlich, pflegeleicht und hygienisch“



Ihr Parkettboden wurde werkseitig mit einem hochwertigen System von BIOFA geölt und somit vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt.

Um Ihren Parkettboden zuverlässig und langfristig gegen vorzeitigen Verschleiß zu schützen, ist nicht nur eine regelmäßige Pflege Ihres Bodens erforderlich, es sollten auch ein paar vorbeugende Schutzmaßnahmen getroffen werden.

# Tipps zur Werterhaltung Ihres Parkettbodens

## Raumklima

Der natürliche Werkstoff Holz atmet. Er reagiert auf die Umgebungsbedingungen, insbesondere die relative Luftfeuchte mit entsprechenden Feuchteänderungen, Schwindungen bei geringer Luftfeuchte oder Quellungen bei hoher Luftfeuchte. Das kann zu Fugenbildungen führen.

Grundsätzlich sollte man dies nicht negativ bewerten, sondern als Natürlichkeit des Werkstoffes Holz betrachten.

Achten Sie darauf, dass sich die relative Luftfeuchte in den Räumlichkeiten ganzjährig im Bereich zwischen 50 und 60 % bei ca. 20°C bewegt. Hier kann ein Luftbefeuchter, der zu Beginn der Heizperiode in Betrieb genommen wird, wertvolle Dienste leisten.

Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf Ihren Fußboden, sondern auch auf Einrichtungsgegenstände aus Holz und auf Ihr persönliches Wohlbefinden positiv aus.

## Benutzung des Bodens

Die Oberfläche mit Öl ist eine handwerkliche Arbeit. Je mehr der geölte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger ist die Lebensdauer des Bodens. Eine volle Beanspruchung sollte erst nach ca. 14 Tagen erfolgen. In den ersten Wochen nur schonend trocken reinigen und keine Teppiche legen.

Teppichunterlagen müssen für geölte Holzfußböden geeignet sein. Schwere Möbel vorsichtig einbringen. An Tisch- und Stuhlfüße geeignete Filzunterlagen anbringen.

Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur normgerechte weiche Rollen verwenden. Zusätzlich empfehlen wir im Bürobereich den Einsatz von geeigneten Unterlagsmatten.

Farbige Produkte wie Haarfärbemittel und Wunddesinfektionsmittel sowie Weichmacherwänderungen, z.B. aus Gummi, können zu irreversiblen Verfärbung der Oberfläche führen. Daher den Kontakt des Bodens mit diesen Produkten vermeiden.

Holzfußböden sollten nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, da sie Wasser aufnehmen und dabei ihre Form verändern oder sich Flecken bilden können. Bei der Reinigung deshalb darauf achten, dass entweder trocken, mit Mopp oder Staubsauger oder lediglich nebel-feucht mit Wischmopp gewischt wird. Keine „Pfützen“ auf dem Boden entstehen lassen.

## Reinigung

Zur Reinigung des geölte Fußbodens dürfen niemals scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger verwendet werden. Derartige Reiniger greifen die Oberfläche an oder lösen diese sogar auf. Wir empfehlen zur Reinigung nur hochwertige BIOFA Qualitätsprodukte.

Bei neu verlegten oder frisch geölte Fußböden nach frühestens 2 Wochen die erste feuchte Reinigung und Pflege durchführen.

Zur intensiven Grundreinigung des Bodens sowie zur partiellen Reinigung stärkerer Verschmutzungen, Behandlung von Kratzern oder Reparatur von Dellen bei nicht-schichtbildend geölte Fußböden lesen Sie bitte unsere allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung, siehe [www.biofa.de](http://www.biofa.de) unter Datenblätter (<https://www.biofa-de.com/477/merkblaetter>)

Eine intensive Grundreinigung empfehlen wir grundsätzlich von einem Fachhandwerker ausführen zu lassen.

## Unterhaltsreinigung und -pflege

### Empfohlene Reinigungsschritte

Schritt 1: Die Oberfläche mit einem Mopp oder Staubsauger reinigen.

Schritt 2: NACASA Universalreiniger 4010 mit Wasser verdünnen (ca. 5 ml auf 500 ml Wasser).

Schritt 3: Mischung gleichmäßig mit einem Wischmopp auf den Boden auftragen oder mit einer Sprühflasche aufsprühen.

Schritt 4: Mit einem angefeuchteten Wischmopp gleichmäßig verteilen und aufwischen.

Bei starken Verschmutzungen Reinigungsvorgang wiederholen bzw. die verschmutzten Stellen noch einmal gesondert einsprühen und vor dem Aufwischen kurz einwirken lassen.

### Empfohlene Pflegeschritte

Schritt 1: Die Oberflächen zuerst mit NACASA Universalreiniger 4010 reinigen.

Schritt 2: NAPLANA Pflegeemulsion 2085 mit Wasser verdünnen (ca. 10 ml auf 500 ml Wasser).

Schritt 3: Mischung gleichmäßig mit einem Wischmopp auf den Boden auftragen oder mit einer Sprühflasche aufsprühen.

Schritt 4: Mit einem angefeuchteten Wischmopp gleichmäßig verteilen.

Nach ca. 20-30 Min. kann bei Bedarf mit einem trockenen Mopp nachpoliert werden.

Die Pflege mit NAPLANA Pflegeemulsion 2085 empfehlen wir bei stark frequentierten Flächen 14-tägig. Bei normal beanspruchten Flächen empfehlen wir einen Zyklus von 1 x im Monat.

Bei öffentlichen Einrichtungen und zur Rutschhemmung empfehlen wir als Pflegemittel anstelle der NAPLANA Pflegeemulsion 2085 die NAPLANA plus antirutsch Pflegeemulsion 2086.

Ihr BIOFA Fachhändler in Ihrer Nähe

